

Maticni ključ s=185 za pritezanje gonilnika 53-29887
Udarni ključ s=155 53-29765

Tesna krog. klinca 29350 kp

MRATINJE 22.5.1976 god.

20	vzmetna podložica 31	LIS 63 20	12	Č0146	0,41	0,034
19	šestr. matica M30	LIS 63 75	12	Č.V 50	2,7	0,224
18	stopni vijak M30x75	LIS 62 63	12	Č.V 50	6,8	0,57
17	nalojni zatič 16 x 50	LIS 68 65	2	Č1430.51	0,16	0,082
16	vzmetna podložica 21	LIS 63 20	12	Č0146	0,14	0,017
15	šestr. matica M20	LIS 63 75	12	Č.V 50	0,77	0,066
14	stopni vijak M20x55	LIS 62 63	12	Č.V 50	2,0	0,167
13	razcepka 4,3 x 56	LIS 63 26	1	Č0146	0,013	0,013
12	krovska matica M30	LIS 62 83	1	Č1430.51	0,246	0,246
11	matica M30	LIS 62 75	2	Č.V 50	0,448	0,224
10	vijak M26 x 45	LIS 62 51	12	Č.V 100	3,4	0,29
9	nalojni zatič 16 x 32	LIS 68 65	28	Č1430.51	0,47	0,053
8	matica M 140 x 4	LIS 12	28	Č1430.51	378,0	13,5
7	Teg na obr. guma ϕ 4		1	guma	0,011	0,016
6	vijak M16 x 30	LIS 68.51	32	Č.V 100	0,5	0,078
5	2850 mm obr. guma ϕ 7		1	guma	0,14	0,05
4	vzm. obroček 20	LIS 63.13	16	vzm. jeklo	0,01	0,0015
3	vijak M 20 x 130	LIS 62 51	14	Č.V 100	1,35	0,383
2	vzm. obroček 16	LIS 63.13	32	vzm. jeklo	0,19	0,029
1	vijak M 30 x 35	LIS 62 51	36	Č.V 100	4,3	0,78
Poz. št.	Naziv	Format ali standard	Št. kos	Material	Ca n/a	Masa kos/skup

LITOSTROJ

Oddelek: Konstrukcijski biro — Glavni konstruktor — Risarski — Tehnološki — Standardizacija — Skupina

Merilo 1:5 | Št. risbe: 278410

Predmet: Rotor turbine | Oddelek | Št. izvod. risb. 20

Tehnično vodstvo: | Vodja: HE MRATINJE | Št. risbe: 278410

TURBINE